




## LED-Wand- und Deckenleuchten tint Ciso black, white+color, LED-Wand- und Deckenleuchten



Artikelnummer: **404124**

Artikelnummer:	404124
Lichtfarbe:	<b>tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>360 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>21 W</b>
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>244x1100x78 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412690197</b>
Charge:	<b>PO5752300161</b>

Die smarte LED-Deckenleuchte Ciso ist mehr als nur eine Lichtquelle - sie ist eine Revolution in der Art und Weise, wie wir Licht in unseren Wohn- und Arbeitsräumen einsetzen und erleben. Diese futuristisch anmutende Leuchte kombiniert hochwertiges Metall in Schwarz mit einem innovativen Design, das aus zwei rechteckigen Leuchtrahmen besteht. Ein Rahmen ist dabei flexibel drehbar, sodass du die Beleuchtung deiner Räume individuell gestalten und verschiedene Optiken erzeugen kannst, die genau deinem Geschmack und deiner Einrichtung entsprechen. Mit der Ciso Deckenleuchte trittst du in eine Welt, in der Beleuchtung nicht nur funktional, sondern auch ein elementarer Bestandteil des Wohnambientes ist. Ob in deinem Büro, deinem Flur, deiner Küche oder deinem Wohnzimmer, Ciso sorgt mit ihrer großflächigen Ausleuchtung und den modernen Lichtakzenten für eine Atmosphäre, die sowohl belebend als auch beruhigend wirken kann. Dank der integrierten tint white+color Technologie kannst du aus einer Vielzahl von Weißtönen wählen - von einem behaglichen, superwarmweißen Licht, das Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, bis hin zu einem aktivierenden Tageslicht, das Klarheit und Konzentration fördert. Doch damit nicht genug: Bis zu 16 Millionen Farben stehen zur Verfügung, um jedem Raum eine persönliche Note zu verleihen. Die Steuerung der Ciso Deckenleuchte ist denkbar einfach und intuitiv. Beginne ohne Internetzugang mit der tint Fernbedienung und stelle verschiedene Farben sowie voreingestellte Lichtszenen ein. Ob du ein belebendes Arbeitslicht, eine bunte Partybeleuchtung oder ein entspanntes, an einen Sonnenuntergang erinnerndes Ambiente wünschst - tint ist sofort startklar und trifft stets den richtigen Ton. Für eine noch komfortablere Bedienung ermöglicht die intelligente Dual-Chip-Technologie, die Zigbee und Bluetooth in nur einem Produkt vereint, die Steuerung per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Ohne zusätzliche Geräte kannst du direkt loslegen und genießt dabei volle Flexibilität und Kontrolle über deine Beleuchtung. Die Kompatibilität mit ZigBee 3.0 eröffnet weitere Möglichkeiten, indem die Ciso Deckenleuchte in gängige Smarthome-Systeme integriert werden kann. Nutze fortgeschrittene Funktionen wie Zeitsteuerung oder die Kontrolle von unterwegs, um dein Zuhause noch intelligenter und reaktionsfähiger zu machen. Und für den ultimativen Komfort: Steuern deine Beleuchtung bequem per Sprachbefehl mit Amazon Alexa und allen Echo-Geräten\* mit integriertem Zigbee Smarthome-Hub. Die smarte LED-Deckenleuchte Ciso ist eine Einladung, dein Zuhause neu zu entdecken und zu erleben. Sie bietet nicht nur unzählige Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung, sondern setzt mit ihrem modernen, flexiblen Design auch starke visuelle Akzente. Verwandle deine Räume mit Ciso in Orte, wo Licht nicht nur erleuchtet, sondern Emotionen weckt, die Kreativität fördert und das Wohlbefinden steigert. Mach den Schritt in eine Zukunft, in der Licht mehr ist als nur Helligkeit - eine Zukunft, in der Licht zum perfekten Begleiter deines smarten Lebensraums wird. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

- Smarte tint LED-Deckenleuchte Ciso white+color, Schwarz von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Millionen Farben)
- Hochwertiges, rechteckiges Metallgehäuse mit einem beweglichen Leuchtelement für flexible Optik
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, MagentaZuhause\*, Samsung SmartThings\* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404124</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412690197</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Produktverpackung</b></td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412690197</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=857 B=279 H=100 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>2430 g</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Transportverpackung</b></td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412690203</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>2</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=861 B=223 H=295 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>5350 g</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Umwelteigenschaften</b></td></tr> <tr><td>Amalgamtechnik</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Quecksilber</td><td>nein mg</td></tr> </table>	Artikelvariante	404124	Barcode	4018412690197	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	<b>Produktverpackung</b>		Type	Colorbox	Barcode1	4018412690197	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=857 B=279 H=100 mm	Gewicht	2430 g	<b>Transportverpackung</b>		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412690203	Stück	2	Abmessungen	L=861 B=223 H=295 mm	Gewicht	5350 g	<b>Umwelteigenschaften</b>		Amalgamtechnik	nein	Quecksilber	nein mg	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: E</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>20000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>21 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</td><td>0,43 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,45 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>110 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: E	enthaltene Lichtquelle		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Leistungsaufnahme Nominalwert	21 W	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,43 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,45 W	Nom. Stromstärke	110 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>6500 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>360 °</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+color (1800-6500K+RGB)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>3000 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td>CCT6500-Ra80.png</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Leuchtendaten</b></td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	360 °	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3000 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild	CCT6500-Ra80.png	<b>Leuchtendaten</b>		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>244 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>1100 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>78 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1080 g</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Produktdaten</b></td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Aufbauleuchte</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>tint Deckenleuchte, Montage material, Bedienungsanleitung</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	244 mm	Breite	1100 mm	Höhe	78 mm	Gewicht	1080 g	<b>Produktdaten</b>		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Modell (Technisch)	LED-Aufbauleuchte	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	tint Deckenleuchte, Montage material, Bedienungsanleitung
Artikelvariante	404124																																																																																																																										
Barcode	4018412690197																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																											
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																										
<b>Produktverpackung</b>																																																																																																																											
Type	Colorbox																																																																																																																										
Barcode1	4018412690197																																																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																										
Stück	1																																																																																																																										
Abmessungen	L=857 B=279 H=100 mm																																																																																																																										
Gewicht	2430 g																																																																																																																										
<b>Transportverpackung</b>																																																																																																																											
Type	Transportkarton																																																																																																																										
Barcode1	4018412690203																																																																																																																										
Stück	2																																																																																																																										
Abmessungen	L=861 B=223 H=295 mm																																																																																																																										
Gewicht	5350 g																																																																																																																										
<b>Umwelteigenschaften</b>																																																																																																																											
Amalgamtechnik	nein																																																																																																																										
Quecksilber	nein mg																																																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: E																																																																																																																										
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																											
Lebensdauer Nominalwert	20000 h																																																																																																																										
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	21 W																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,43 W																																																																																																																										
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,45 W																																																																																																																										
Nom. Stromstärke	110 mA																																																																																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																										
Stromart	AC																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																										
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	360 °																																																																																																																										
Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3000 lm																																																																																																																										
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96																																																																																																																										
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																										
Spektrumbild	CCT6500-Ra80.png																																																																																																																										
<b>Leuchtendaten</b>																																																																																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																										
IP-Schutzart	20																																																																																																																										
Memoryfunktion	ja																																																																																																																										
Schutzklasse	II																																																																																																																										
Länge/Tiefe	244 mm																																																																																																																										
Breite	1100 mm																																																																																																																										
Höhe	78 mm																																																																																																																										
Gewicht	1080 g																																																																																																																										
<b>Produktdaten</b>																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-Aufbauleuchte																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																										
Garantieprodukt	nein																																																																																																																										
Lieferumfang	tint Deckenleuchte, Montage material, Bedienungsanleitung																																																																																																																										