




Accessoires LED Strips tint LED-Strip white, 3 m, Accessoires LED Strips



Artikelnummer: **404129**

Artikelnummer:	404129
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	DC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	3000x10x2 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412691125
Charge:	PO5752300332

Entdecke die neue Ära der Wohnraumbeleuchtung mit unserem smarten LED-Strip white, der deinen Wohnräumen eine unvergleichliche Atmosphäre des Wohlbefindens verleiht. Mit einer Länge von drei Metern bietet dieses flexible Lichtband unendliche Gestaltungsmöglichkeiten, um jedem Raum in deinem Zuhause einen besonderen Charme zu verleihen. Ob du eine stimmungsvolle Grundbeleuchtung im Wohnzimmer suchst, eine sanfte Beleuchtung in der Küche oder ein beruhigendes Licht im Schlafzimmer – der smarte LED-Strip white ist deine Lösung für ein individuell angepasstes Lichterlebnis. Die Installation des LED-Strips ist dank des 3M Klebebands ein Kinderspiel. Du kannst ihn einfach und schnell anbringen und bei Bedarf individuell kürzen, um ihn perfekt in dein Wohnkonzept zu integrieren. Die Flexibilität des Lichtbands erlaubt es dir, kreative und indirekte Lichtakzente zu setzen, die jedem Raum eine einladende Atmosphäre verleihen. Mit tint white hast du die Wahl zwischen verschiedenen Weißtönen – von einem behaglichen Superwarmweiß, das Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, bis hin zu einem aktivierenden Tageslicht, das deine Produktivität und Wachsamkeit fördert. Jeder dieser Weißtöne ist stufenlos dimmbar, sodass du die Helligkeit des Lichts ganz einfach an deine aktuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen kannst. Ob du ein entspanntes Fernsehlicht benötigst oder eine hellere Ausleuchtung für Arbeitsflächen – der smarte LED-Strip white bietet dir alle Optionen. Die Steuerung des Lichts liegt ganz in deiner Hand. Mit der tint Fernbedienung kannst du ganz einfach starten, ohne dass ein Internetzugang erforderlich ist. Du kannst verschiedene Weißtöne wählen und voreingestellte Lichtszenen einstellen – ob einen entspannten Sonnenuntergang oder ein beruhigendes Nachtlicht, tint ist sofort einsatzbereit und sorgt stets für die passende Stimmung. Für eine noch individuellere Lichtsteuerung bietet die kostenlose „tint Smart Light“ App die Möglichkeit, die Beleuchtung per Bluetooth zu steuern, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt werden. Dank der fortschrittlichen Zigbee-Technologie lässt sich der smarte LED-Strip white nahtlos in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway integrieren. Dies eröffnet dir eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen, wie die Zeitsteuerung oder die Kontrolle deiner Beleuchtung von unterwegs. Darüber hinaus ist der LED-Strip kompatibel mit Sprachsteuerungssystemen wie Alexa, was dir ermöglicht, dein Licht bequem per Sprachbefehl zu steuern. Mach dein Zuhause smarter mit dem intelligenten LED-Strip white und genieße eine Beleuchtung, die sich nicht nur an deine räumlichen Gegebenheiten, sondern auch an deine täglichen Routinen und Stimmungen anpasst. Erlebe, wie einfache Anpassungen der Beleuchtung dein Zuhause in eine Oase des Wohlbefindens verwandeln können, in der du dich jederzeit wohl und geborgen fühlst. Mit dem smarten LED-Strip white bist du immer nur einen Knopfdruck von der perfekten Beleuchtung entfernt, die dein Leben erleuchtet und komfortabler macht.

- Smarter tint LED-Strip white, 3 m von MÜLLER-LICHT für indirekte Beleuchtung und flexible Lichtakzente: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K)
 - Stimmungsvolle Unterstützung der Grundbeleuchtung durch Akzente in Weißtönen
 - Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Sonnenuntergang“ bis „Nachtlicht“, individuell einstellbare Lichtgruppen
 - Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
 - Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
 - Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, MagentaZuhause*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10*.
- *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404129</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412691125</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>2040483</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412691125</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=195 B=60 H=196 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>340 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412692405</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=256 B=210 H=210 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>1560 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412692412</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>16</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=435 B=283 H=446 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>6970 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Umwelteigenschaften</td></tr> <tr><td>Amalgamtechnik</td><td>nein</td></tr> </table>	Artikelvariante	404129	Barcode	4018412691125	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	2040483	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412691125	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=195 B=60 H=196 mm	Gewicht	340 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412692405	Stück	4	Abmessungen	L=256 B=210 H=210 mm	Gewicht	1560 g	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412692412	Stück	16	Abmessungen	L=435 B=283 H=446 mm	Gewicht	6970 g	Umwelteigenschaften		Amalgamtechnik	nein	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>Lichtquelle mit EEK: F</td></tr> <tr><td>enthaltene Lichtquelle</td><td></td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>11 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,50 W</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>DC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td colspan="2">Vorschaltgerät</td></tr> <tr><td>Typ</td><td>Power supply AC->AC/DC</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	enthaltene Lichtquelle		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	11 W	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W	Stromart	DC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Vorschaltgerät		Typ	Power supply AC->AC/DC	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,38</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>4000 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft R9</td><td>≥21</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white (2700-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td><td>1000 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Spezialartikel</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">Leuchtdaten</td></tr> <tr><td>Enthält verbaute LED</td><td>ja</td></tr> <tr><td>IP-Schutzart</td><td>20</td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Schutzklasse</td><td>II</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,38	Farbwertanteil Y	0,38	Farbtemperatur	4000 K	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥21	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Spezialartikel	ja	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		Leuchtdaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>3000 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>10 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>2 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>170,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-Strip</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	3000 mm	Breite	10 mm	Höhe	2 mm	Gewicht	170,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Modell (Technisch)	LED-Strip	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Artikelvariante	404129																																																																																																																																										
Barcode	4018412691125																																																																																																																																										
Verpackungseinheit																																																																																																																																											
EPREL-Referenznummer	2040483																																																																																																																																										
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																										
Produktverpackung																																																																																																																																											
Type	Colorbox																																																																																																																																										
Barcode1	4018412691125																																																																																																																																										
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																										
Stück	1																																																																																																																																										
Abmessungen	L=195 B=60 H=196 mm																																																																																																																																										
Gewicht	340 g																																																																																																																																										
Gebindeverpackung																																																																																																																																											
Type	Innerbox																																																																																																																																										
Barcode1	4018412692405																																																																																																																																										
Stück	4																																																																																																																																										
Abmessungen	L=256 B=210 H=210 mm																																																																																																																																										
Gewicht	1560 g																																																																																																																																										
Transportverpackung																																																																																																																																											
Type	Transportkarton																																																																																																																																										
Barcode1	4018412692412																																																																																																																																										
Stück	16																																																																																																																																										
Abmessungen	L=435 B=283 H=446 mm																																																																																																																																										
Gewicht	6970 g																																																																																																																																										
Umwelteigenschaften																																																																																																																																											
Amalgamtechnik	nein																																																																																																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																										
Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F																																																																																																																																										
enthaltene Lichtquelle																																																																																																																																											
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	11 W																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,50 W																																																																																																																																										
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,50 W																																																																																																																																										
Stromart	DC																																																																																																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																																										
Vorschaltgerät																																																																																																																																											
Typ	Power supply AC->AC/DC																																																																																																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																										
Farbwertanteil X	0,38																																																																																																																																										
Farbwertanteil Y	0,38																																																																																																																																										
Farbtemperatur	4000 K																																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥21																																																																																																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																										
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)																																																																																																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm																																																																																																																																										
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96																																																																																																																																										
Spezialartikel	ja																																																																																																																																										
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																																										
Spektrumbild																																																																																																																																											
Leuchtdaten																																																																																																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																																																																																																										
IP-Schutzart	20																																																																																																																																										
Memoryfunktion	ja																																																																																																																																										
Schutzklasse	II																																																																																																																																										
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																											
Länge/Tiefe	3000 mm																																																																																																																																										
Breite	10 mm																																																																																																																																										
Höhe	2 mm																																																																																																																																										
Gewicht	170,00 g																																																																																																																																										
Produktdaten																																																																																																																																											
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																										
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																										
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																										
Modell (Technisch)	LED-Strip																																																																																																																																										
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																										
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																										
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																										
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																										

