

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 white

Artikelnummer:	20000067
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>700 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>10 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>609x53x29 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894849352</b>
Charge:	<b>P05752300473</b>

Artikelnummer: **20000067**

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagerefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
  - Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
  - Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
  - Sehr geringer Energieverbrauch

## DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20000067D	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 609 mm
Barcode	4004894849352	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 53 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h	Farbwertanteil Y 0,373	Höhe 29 mm
EPREL-Referenznummer	1526180	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 442,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥15	<strong>Produktdaten</strong>
<strong>Produktverpackung</strong>		Nom. Stromstärke 50 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Type	Colorbox	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 70 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Barcode1	4004894849352	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Inhalt (Produkte)	1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 700 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück	1	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,80	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Abmessungen	L=653 B=52 H=59 mm		Spektrumbild	Lieferumfang 1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungsleitung, 2x Schrauben, 2x Dübel
Gewicht	655 g			
<strong>Gebindeverpackung</strong>				
Type	Innerbox			
Barcode1	4004894852604			
Stück	2			
Abmessungen	L=659 B=113 H=70 mm			
Gewicht	1388 g			
<strong>Transportverpackung</strong>				
Type	Transportkarton			
Barcode1	4004894852611			
Stück	18			
Abmessungen	L=676 B=351 H=229 mm			
Gewicht	585,00 g			
<strong>Leuchtdaten</strong>				
IP-Schutztar	20			
Schutzklasse	II			