

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 white



Artikelnummer: **20000067**

Artikelnummer:	20000067
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Socket:	
Barcode:	4004894849352
Charge:	PO5752300473

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000067D	nein	< 6	609 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849352	> 0,50	0,374	53 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
1526180	10 kWh/1000h	0,373	29 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	25000 h	4000 K	538,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	10 W	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	50 mA	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849352	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Inhalt (Produkte)	220-240 V	70 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Lichtfarbe	nein
Stück	AC	neutralwhite	Inverkehrbringer
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen	50 Hz	0,9	Marke
L=653 B=52 H=59 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
Gewicht	0,80		Lieferumfang
655 g			1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel
Gebindeverpackung		Leuchtendaten	
Type		IP-Schutzart	
Innerbox		20	
Barcode1		Schutzklasse	
4004894852604		II	
Stück			
2			
Abmessungen			
L=659 B=113 H=70 mm			
Gewicht			
1388 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852611			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=676 B=351 H=229 mm			
Gewicht			
13042 g			