MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20000067**

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 white

Artikelnummer:	20000067
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**10 W**
Energieverbrauch:	**10 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**609x53x29 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894849352**
Charge:	*PO5752300473*

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000067D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849352
EPREL-Referenznummer	1526180
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894849352
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=653 B=52 H=59 mm
Gewicht	655 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894852604
Stück	2
Abmessungen	L=659 B=113 H=70 mm
Gewicht	1388 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894852611
Stück	18
Abmessungen	L=676 B=351 H=229 mm
Gewicht	585,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W
Nom. Stromstärke	50 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,373
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	609 mm
Breite	53 mm
Höhe	29 mm
Gewicht	442,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel