

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 white




Artikelnummer: **20000067**

Artikelnummer:	20000067
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849352
Charge:	PO5752600191

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000067D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	609 mm
Barcode	4004894849352	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
EPREL-Referenznummer	1526180	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,373	Höhe	29 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	538,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	50 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894849352	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abmessungen	L=653 B=52 H=59 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Gewicht	655,00 g			Spektrumbild		Lieferumfang	1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894852604						
Stück	2						
Abmessungen	L=659 B=113 H=70 mm						
Gewicht	1388,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852611						
Stück	18						
Abmessungen	L=676 B=351 H=229 mm						
Gewicht	13042,00 g						
Leuchtendaten							
IP-Schutzart	20						
Schutzklasse	II						