

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 white



Artikelnummer: **20000068**

Artikelnummer:	20000068
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1050 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849369
Charge:	PO5752400601

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20000068D		
Barcode	4004894849369		
Verpackungseinheit			
EPREL-Referenznummer	1526213		
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			Produktdaten
Type	Colorbox		Minimale Umgebungstemperatur
Barcode1	4004894849369		-10 °C
Inhalt (Produkte)	1		Maximale Umgebungstemperatur
Stück	1		45 °C
Abmessungen	L=952 B=57 H=51 mm		Nicht in Reflektoren betreiben
Gewicht	820 g		Inverkehrbringer
			Müller-Licht
Gebindeverpackung			Marke
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894852628		Lieferumfang
Stück	2		1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungsleitung, 2x Schrauben, 2x Dübel
Abmessungen	L=960 B=112 H=65 mm		
Gewicht	1746 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894852635		
Stück	18		
Abmessungen	L=972 B=349 H=213 mm		
Gewicht	16414 g		
Leuchtdaten			
IP-Schutztart	20		
Schutzklasse	II		