



Artikelnummer: **20000068**

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 white

Artikelnummer:	20000068
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849369
Charge:	PO5752400601

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000068D	nein	< 6	909 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849369	> 0,93	0,374	53 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
1526213	15 kWh/1000h	0,376	29 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	25000 h	4000 K	770,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	15 W	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Barcode1	70 mA	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849369	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Inhalt (Produkte)	220-240 V	70 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Lichtfarbe	nein
Stück	AC	neutralwhite	Inverkehrbringer
1	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen	50 Hz	0,9	Marke
L=952 B=57 H=51 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
820 g	0,80		Lieferumfang
Gebindeverpackung			1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4004894852628			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=960 B=112 H=65 mm			
Gewicht			
1746 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852635			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=972 B=349 H=213 mm			
Gewicht			
16414 g			
		Leuchtendaten	
		IP-Schutzart	
		20	
		Schutzklasse	
		II	