

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 white




Artikelnummer: **20000068**

Artikelnummer:	20000068
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849369
Charge:	PO5752500179

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000068D	nein	< 6	909 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894849369	> 0,93	0,374	53 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: G	0,376	29 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
1526213	15 kWh/1000h	4000 K	770,00 g
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	25000 h	≥15	Beleuchtungstechnologie
Produktverpackung	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Type	0,90	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	-10 °C
Barcode1	15 W	70 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur
4004894849369	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	45 °C
Inhalt (Produkte)	70 mA	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtstromerhalt LED/OLED	nein
Stück	220-240 V	0,96	Inverkehrbringer
1	Stromart	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen	AC	0,9	Marke
L=952 B=57 H=51 mm	50 Hz	Spektrumbild	Müller-Licht
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Lieferumfang
820,00 g	0,80		1x 1,8m Stromkabel, 1x 15cm Verbindungskabel, 2x Schrauben, 2x Dübel
Gebindeverpackung		Leuchtendaten	
Type		IP-Schutzart	
Innerbox		20	
Barcode1		Schutzklasse	
4004894852628		II	
Stück			
2			
Abmessungen			
L=960 B=112 H=65 mm			
Gewicht			
1746,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852635			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=972 B=349 H=213 mm			
Gewicht			
16414,00 g			