

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan




Artikelnummer: **20000070**

Artikelnummer:	20000070
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849383
Charge:	PO5752100635

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000070D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	609 mm
Barcode	4004894849383	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,376	Breite	53 mm
EPREL-Referenznummer	1526249	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,376	Höhe	29 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	447,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Frostung	Chemisch
Barcode1	4004894849383	Nom. Stromstärke	50 mA	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Abmessungen	L=57 B=50 H=653 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	85,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Barcode1	4004894852666						
Stück	2						
Abmessungen	L=654 B=111 H=62 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852673						
Stück	18						
Abmessungen	L=670 B=346 H=217 mm						
Gewicht	550,00 g						