

## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan

Artikelnummer:

Lichtfarbe: neutralwhite 4000 K

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

220-240 V AC 50 Hz Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: 10 W

10 kWh/1000h Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 25000 h Abmessungen: 609x53x29 mm

Sockel:

Barcode: 4004894849383 Charge: PO5752500179

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
  Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

Artikelnummer: 20000070

## **DATENBLATT**

Artikel	
Artikelvariante	20000070D
Barcode Verpackungseinheit	4004894849383
EPREL-Referenznummer	1526249
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4004894849383
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=57 B=50 H=653 mm
Gewicht	651,00 g
Gebindeverpackung	
Туре	Innerbox
Barcode1	4004894852666
Stück	2
Abmessungen	L=654 B=111 H=62 mm
Gewicht	1369,00 g
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4004894852673
Stück	18
Abmessungen	L=670 B=346 H=217 mm
Gewicht	12900,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W
Nom. Stromstärke	50 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,376
Farbwertanteil Y	0,376
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	609 mm
Breite	53 mm
Höhe	29 mm
Gewicht	447,00 g
Produktdaten	
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht