

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 titan




Artikelnummer: **20000070**

Artikelnummer:	20000070
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	1000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	10 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	609x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849383
Charge:	PO5752500179

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000070D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	609 mm
Barcode	4004894849383	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,376	Breite	53 mm
EPREL-Referenznummer	1526249	Gewichteter Verbrauch	10 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,376	Höhe	29 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	447,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	50 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Frostung	Chemisch
Barcode1	4004894849383	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1000 lm	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Abmessungen	L=57 B=50 H=653 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gewicht	651,00 g			Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung						Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894852666						
Stück	2						
Abmessungen	L=654 B=111 H=62 mm						
Gewicht	1369,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852673						
Stück	18						
Abmessungen	L=670 B=346 H=217 mm						
Gewicht	12900,00 g						