

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 titan




Artikelnummer: **20000071**

Artikelnummer:	20000071
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	909x53x29 mm
Socket:	
Barcode:	
Charge:	PO5752100635

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000071D	nein	< 6	909 mm
EPREL-Referenznummer	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
1526270	> 0,93	0,374	53 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: G	0,370	29 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Type	15 kWh/1000h	4000 K	630,00 g
Inhalt (Produkte)	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
1	25000 h	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Stück	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
1	15 W	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
Abmessungen	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
L=57 B=50 H=950 mm	70 mA	70 lm/W	Modell (Technisch)
Gewicht	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Unterbauleuchte
118,00 g	220-240 V	neutralwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
Gebindeverpackung	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	nein
Type	AC	1500 lm	Inverkehrbringer
Innerbox	Frequenz Nominalwert	Spitzenlichtstärke	Müller-Licht
Stück	50 Hz	475 cd	Marke
2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Abmessungen	0,80	0,9	Garantieprodukt
L=961 B=111 H=62 mm			5 Jahre
Transportverpackung		Spektrumbild	Garantiebedingungen
Type			
Transportkarton			
Stück			
16			
Abmessungen			
L=972 B=348 H=215 mm			
Gewicht			
700,00 g			