

## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 titan




Artikelnummer: **20000071**

Artikelnummer:	20000071
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>1500 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>15 W</b>
Energieverbrauch:	<b>15 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>909x53x29 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100635</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

## DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000071D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	909 mm
EPREL-Referenznummer	1526270			Farbwertanteil X	0,374	Breite	53 mm
Hersteller	Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,93	Farbwertanteil Y	0,370	Höhe	29 mm
Produktverpackung		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	630,00 g
Type	Colorbox	Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Inhalt (Produkte)	1	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Stück	1	Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W	Lichtausbeute Nominalwert	70 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Abmessungen	L=57 B=50 H=950 mm	Nom. Stromstärke	70 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Gewicht	118,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1500 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Gebindeverpackung		Stromart	AC	Spitzenlichtstärke	475 cd	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Innerbox	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Stück	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Spektrumbild		Garantieprodukt	5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Abmessungen	L=961 B=111 H=62 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Stück	16						
Abmessungen	L=972 B=348 H=215 mm						
Gewicht	700,00 g						