

## LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 titan




Artikelnummer: **20000071**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer:               | 20000071                   |
| Lichtfarbe:                  | <b>neutralwhite 4000 K</b> |
| Lichtstrom:                  |                            |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel    |                            |
| Spannung/Stromart:           | <b>220-240 V AC 50 Hz</b>  |
| Leistungsaufnahme:           | <b>15 W</b>                |
| Energieverbrauch:            | <b>15 kWh/1000h</b>        |
| Energieeffizienzklasse:      |                            |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | <b>nein</b>                |
| Lebensdauer:                 | <b>25000 h</b>             |
| Abmessungen:                 | <b>909x53x29 mm</b>        |
| Socket:                      |                            |
| Barcode:                     |                            |
| Charge:                      | PO5752100635               |

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem ist die Conero DIM 90 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Koppelbar mit weiteren Leuchten des gleichen Typs
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

| Artikel                    | Elektrische Daten                             | Lichttechnische Daten  | Produktmaße + Gewicht               |
|----------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Artikelvariante            | Dimmbar mit externem Dimmer                   | Farbkonsistenz initial   | Länge/Tiefe                         |
| 20000071D                  | nein  | < 6  | 909 mm                              |
| EPREL-Referenznummer       | Elektrischer Leistungsfaktor                  | Farbwertanteil X   | Breite                              |
| 1526270                    | > 0,93  | 0,374  | 53 mm                               |
| Hersteller                 | Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Farbwertanteil Y   | Höhe                                |
| Müller-Licht               | Lichtquelle mit EEK: G                        | 0,370  | 29 mm                               |
| <b>Produktverpackung</b>   | Gewichteter Verbrauch                         | Farbtemperatur   | Gewicht                             |
| Type                       | 15 kWh/1000h                                  | 4000 K   | 630,00 g                            |
| Inhalt (Produkte)          | Lebensdauer Nominalwert                       | Farbwiedergabeeigenschaft R9   | <b>Produktdaten</b>                 |
| 1                          | 25000 h                                       | ≥15  | Minimale Umgebungstemperatur        |
| Stück                      | Leistungsaufnahme Nominalwert                 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra   | -10 °C                              |
| 1                          | 15 W  | ≥80  | Maximale Umgebungstemperatur        |
| Abmessungen                | Nom. Stromstärke                              | Lichtausbeute Nominalwert  | 45 °C                               |
| L=57 B=50 H=950 mm         | 70 mA   | 70 lm/W  | Modell (Technisch)                  |
| Gewicht                    | Spannung Nominalwert                          | Lichtfarbe   | LED-Unterbauleuchte                 |
| 118,00 g                   | 220-240 V                                     | neutralwhite   | Nicht in Reflektoren betreiben      |
| <b>Gebindeverpackung</b>   | Stromart                                      | Lichtstrom enthaltene Lichtquelle  | nein                                |
| Type                       | AC  | 1500 lm  | Inverkehrbringer                    |
| Innerbox                   | Frequenz Nominalwert                          | Spitzenlichtstärke   | Müller-Licht                        |
| Stück                      | 50 Hz   | 475 cd   | Marke                               |
| 2                          | Verschiebungsfaktor (cos φ)                   | Stroboskopeffekt   | Müller-Licht                        |
| Abmessungen                | 0,80  | 0,9  | Garantieprodukt                     |
| L=961 B=111 H=62 mm        |   |  | 5 Jahre                             |
| <b>Transportverpackung</b> |   | Spektrumbild   | <a href="#">Garantiebedingungen</a> |
| Type                       |   |  |                                     |
| Transportkarton            |   |  |                                     |
| Stück                      |   |  |                                     |
| 16                         |   |  |                                     |
| Abmessungen                |   |  |                                     |
| L=972 B=348 H=215 mm       |   |  |                                     |
| Gewicht                    |   |  |                                     |
| 700,00 g                   |   |  |                                     |