

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 titan




Artikelnummer: **20000078**

Artikelnummer:	20000078
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850839
Charge:	PO5752200652

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000078C	nein	< 6	559 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894850839	> 0,50	0,428	61 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,391	30 mm
Hersteller	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		3000 K	286,00 g
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	11 kWh/1000h	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-10 °C
Barcode1	25000 h	100 °	Maximale Umgebungstemperatur
4004894850839	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Inhalt (Produkte)	10 W	58 lm/W	Modell (Technisch)
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	LED-Unterbauleuchte
Stück	90 mA	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	nein
Abmessungen	220-240 V	935 lm	Inverkehrbringer
L=70 B=52 H=603 mm	Stromart	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
83,00 g	AC	0,9	Marke
Gebindeverpackung	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Müller-Licht
Type	50/60 Hz		Garantieprodukt
Innerbox	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	5 Jahre
Barcode1			Garantiebedingungen
4004894852703			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=615 B=83 H=114 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852710			
Stück			
10			
Abmessungen			
L=637 B=427 H=144 mm			
Gewicht			
634,20 g			