

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 titan




Artikelnummer: **20000078**

Artikelnummer:	20000078
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	935 lm
Abstrahl-/Halbwertsinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850839
Charge:	PO5752600110

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000078C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	559 mm
Barcode	4004894850839	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,428	Breite	61 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	30 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	286,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	90 mA	Abstrahl-/Halbwertsinkel	100 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894850839	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	58 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	warmwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	935 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=70 B=52 H=603 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	484,00 g			Spektrumbild		Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung				Leuchtendaten		Lieferumfang	2 x screws + dowels, 1 x connector, 1 x connector cable
Type	Innerbox			Enthält verbaute LED	ja		
Barcode1	4004894852703						
Stück	2						
Abmessungen	L=622 B=83 H=114 mm						
Gewicht	1073,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852710						
Stück	10						
Abmessungen	L=630 B=427 H=132 mm						
Gewicht	6105,00 g						