


LED-Unterbauleuchten Trios Sensor white



Artikelnummer: **20000080**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 20000080 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 3000 K |
| Lichtstrom: | 400 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 230-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 8,50 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A G |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 35000 h |
| Abmessungen: | 145x135x41 mm |
| Sockel: | |
| Barcode: | 4004894850877 |
| Charge: | PO5752100634 |

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Trios Sensor white sorgt in der Küche für höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Trios Sensor Leuchte schnell und einfach. Der Trios Sensor white sorgt für optimale Lichtverhältnisse im 3er Set.

- LED-Unterbauleuchte mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort für die Küche
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 20000080D | nein | < 6 | 145 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbtemperatur | Breite |
| 4004894850877 | > 0,50 | 3000 K | 135 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse | Farbwiedergabebeeigenschaft Ra | Höhe |
| | (Skala A bis G): G | ≥80 | 41 mm |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Lichtausbeute Nominalwert | Gewicht |
| Müller-Licht | 9 kWh/1000h | 47 lm/W | 420,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert | Lichtfarbe | Produktarten |
| Type | 35000 h | warmwhite | Nicht in Reflektoren betreiben |
| Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert | Lichtstrom Nominalwert | nein |
| Barcode1 | 8,50 W | 400 lm | Inverkehrbringer |
| 4004894850877 | Nom. Stromstärke | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | Müller-Licht |
| Inhalt (Produkte) | 50 mA | 35 W | Marke |
| 1 | Spannung Nominalwert | Stroboskopoeffekt | Müller-Licht |
| Stück | 230-240 V | 0,9 | Garantieprodukt |
| 1 | Stromart | Spektrumbild | 5 Jahre |
| Abmessungen | AC | | Garantiebedingungen |
| L=165 B=55 H=377 mm | Frequenz Nominalwert | | |
| Gewicht | 50 Hz | | |
| 104,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | | |
| | 0,80 | | |
| Gebindeverpackung | | | |
| Type | | | |
| Innerbox | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4004894852727 | | | |
| Stück | | | |
| 2 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=175 B=122 H=387 mm | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4004894852734 | | | |
| Stück | | | |
| 24 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=746 B=370 H=399 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 1120,00 g | | | |