Artikelnummer: **20000081**

LED-Unterbauleuchten Trios Sensor silver

Artikelnummer:	20000081
Lichtfarbe:	**warmwhite 3000 K**
Lichtstrom:	**400 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8,50 W**
Energieverbrauch:	**9 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**35000 h**
Abmessungen:	**135x146x42 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894850884**
Charge:	*PO5752100634*

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Trios Sensor silver sorgt in der Küche für höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Trios Sensor Leuchte schnell und einfach. Der Trios Sensor silver sorgt für optimale Lichtverhältnisse im 3er Set.

- LED-Unterbauleuchte mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort für die Küche
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000081D
Barcode Verpackungseinheit	4004894850884
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894850884
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=165 B=55 H=377 mm
Gewicht	105,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894852741
Stück	2
Abmessungen	L=175 B=122 H=387 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894852758
Stück	24
Abmessungen	L=540 B=507 H=414 mm
Gewicht	1260,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,74
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8,50 W
Nom. Stromstärke	50 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	47 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	400 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	35 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	135 mm
Breite	146 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	382,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen