

LED-Unterbauleuchten Trios Sensor silver



Artikelnummer: **20000081**

Artikelnummer:	20000081
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	400 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	135x146x42 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894850884
Charge:	PO5752100634

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Trios Sensor silver sorgt in der Küche für höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Trios Sensor Leuchte schnell und einfach. Der Trios Sensor silver sorgt für optimale Lichtverhältnisse im 3er Set.

- LED-Unterbauleuchte mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort für die Küche
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000081D	nein	< 6	135 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4004894850884	> 0,74	3000 K	146 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra	Höhe
	9 kWh/1000h	≥80	42 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
Müller-Licht	35000 h	47 lm/W	382,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	Produktdaten
Type	8,50 W	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	Lichtstrom Nominalwert	-20 °C
Barcode1	50 mA	400 lm	Maximale Umgebungstemperatur
4004894850884	Spannung Nominalwert	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 °C
Inhalt (Produkte)	220-240 V	35 W	Modell (Technisch)
1	Stromart	Stroboskopeffekt	LED-Unterbauleuchte
Stück	AC	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	nein
Abmessungen	50 Hz		Inverkehrbringer
L=165 B=55 H=377 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Müller-Licht
Gewicht			Marke
105,00 g			Müller-Licht
Gebindeverpackung			Garantieprodukt
Type			5 Jahre
Innerbox			Garantiebedingungen
Barcode1			
4004894852741			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=175 B=122 H=387 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852758			
Stück			
24			
Abmessungen			
L=540 B=507 H=414 mm			
Gewicht			
1260,00 g			