

## LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 white



Artikelnummer: **20000083**

Artikelnummer:	20000083
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>100 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50/60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>10 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>559x61x26 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4004894851331</b>
Charge:	<b>PO5752100636</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000083C	nein	< 6	559 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894851331	> 0,50	0,428	61 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,391	26 mm
Hersteller	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht		3000 K	328,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	<b>Produktdaten</b>
Type	11 kWh/1000h	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-10 °C
Barcode1	25000 h	100 °	Maximale Umgebungstemperatur
4004894851331	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Inhalt (Produkte)	10 W	58 lm/W	Modell (Technisch)
1	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	LED-Unterbauleuchte
Stück	90 mA	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	nein
Abmessungen	220-240 V	935 lm	Inverkehrbringer
L=600 B=71 H=52 mm	Stromart	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Gewicht	AC	0,9	Marke
78,94 g	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	50/60 Hz		Garantieprodukt
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)		5 Jahre
Innerbox	0,80		<a href="#">Garantiebedingungen</a>
Barcode1			
4004894854486			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=614 B=109 H=80 mm			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894854493			
Stück			
10			
Abmessungen			
L=630 B=427 H=131 mm			
Gewicht			
665,00 g			