

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 white



Artikelnummer: **20000083**

Artikelnummer:	20000083
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x26 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851331
Charge:	PO5752100636

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000083C	nein	< 6	559 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894851331	> 0,50	0,428	61 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	enthaltene Lichtquelle	0,391	26 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	11 kWh/1000h	3000 K	328,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	25000 h	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-10 °C
Barcode1	10 W	100 °	Maximale Umgebungstemperatur
4004894851331	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Inhalt (Produkte)	90 mA	58 lm/W	Modell (Technisch)
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Unterbauleuchte
Stück	220-240 V	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	nein
Abmessungen	AC	935 lm	Inverkehrbringer
L=600 B=71 H=52 mm	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
Gewicht	50/60 Hz	0,9	Marke
78,94 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
Gebindeverpackung	0,80		Garantieprodukt
Type			5 Jahre
Innerbox			Garantiebedingungen
Barcode1			
4004894854486			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=614 B=109 H=80 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894854493			
Stück			
10			
Abmessungen			
L=630 B=427 H=131 mm			
Gewicht			
665,00 g			