

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 white



Artikelnummer: **20000083**

Artikelnummer:	20000083
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	935 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x26 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851331
Charge:	PO5752100636

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unsichtbare Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20000083C	Dimmbar mit externem Dimmer	Länge/Tiefe 559 mm
Barcode Verpackungseinheit	4004894851331	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Breite 61 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Höhe 26 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h	Gewicht 328,00 g
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	
Barcode1	4004894851331	Leistungsaufnahme Nominalwert 10 W	
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke 90 mA	
Stück	1	Spannung Nominalwert 220-240 V	
Abmessungen	L=600 B=71 H=52 mm	Stromart AC	
Gewicht	78,94 g	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$) 0,80	
Type	Innerbox		
Barcode1	4004894854486		
Stück	2		
Abmessungen	L=614 B=109 H=80 mm		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894854493		
Stück	10		
Abmessungen	L=630 B=427 H=131 mm		
Gewicht	665,00 g		
Produktdaten			
Farbkonsistenz initial	< 6	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Farbwertanteil X	0,428	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Farbwertanteil Y	0,391	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Farbtemperatur	3000 K	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °	Marke	Müller-Licht
Lichtausbeute Nominalwert	58 lm/W	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lichtfarbe	warmwhite		
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	935 lm		
Stroboskopoeffekt	0,9		
Spektrumbild			