

LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 white




Artikelnummer: **20000083**

Artikelnummer:	20000083
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x26 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851331
Charge:	PO5752500264

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000083C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	559 mm
Barcode	4004894851331	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,428	Breite	61 mm
Verpackungseinheit		Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	26 mm
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	328,00 g
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Farbwiedergabeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	90 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Barcode1	4004894851331	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	58 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtfarbe	warmwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Stück	1	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Abmessungen	L=600 B=71 H=52 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	412,94 g					Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung							
Type	Innerbox						
Barcode1	4004894854486						
Stück	2						
Abmessungen	L=614 B=109 H=80 mm						
Gewicht	922,88 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894854493						
Stück	10						
Abmessungen	L=630 B=427 H=131 mm						
Gewicht	5279,40 g						