

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 dico white



Artikelnummer: **20000089**

Artikelnummer:	20000089
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	605x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412335197
Charge:	PO5752300473

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 60 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000089D	nein	< 6	605 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412335197	> 0,82	0,376	53 mm
EPREL-Referenznummer	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
1526422	9 kWh/1000h	0,376	29 mm
Hersteller	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	25000 h	4000 K	450,00 g
Produktverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Type	10 W	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Colorbox	Nom. Stromstärke	≥80	-10 °C
Barcode1	48 mA	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Maximale Umgebungstemperatur
4018412335197	Spannung Nominalwert	≥80	45 °C
Inhalt (Produkte)	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	78 lm/W	nein
Stück	AC	Lichtfarbe	Inverkehrbringer
1	Frequenz Nominalwert	neutralwhite	Müller-Licht
Abmessungen	50 Hz	Spitzenlichtstärke	Marke
L=652 B=58 H=34 mm	290 cd	290 cd	Müller-Licht
Gewicht	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Stroboskopeffekt	
528 g	0,80	0,9	
Gebindeverpackung		Spektrumbild	
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4018412341099			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=662 B=77 H=66 mm			
Gewicht			
1117 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412341105			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=678 B=246 H=230 mm			
Gewicht			
10453 g			