

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 60 dico white



Artikelnummer: **20000089**

Artikelnummer:	20000089
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	605x53x29 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412335197
Charge:	PO5752300473

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 60 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 60 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000089D	nein	< 6	605 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412335197	> 0,82	0,376	53 mm
Verpackungseinheit	Gewichteter Verbrauch	Farbwertanteil Y	Höhe
	9 kWh/1000h	0,376	29 mm
EPREL-Referenznummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbtemperatur	Gewicht
1526422	25000 h	4000 K	450,00 g
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
Müller-Licht	10 W	≥15	Minimale Umgebungstemperatur
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	-10 °C
Type	48 mA	≥80	Maximale Umgebungstemperatur
Colorbox	Spannung Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Barcode1	220-240 V	78 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
4018412335197	Stromart	neutralwhite	nein
Inhalt (Produkte)	AC	Spitzenlichtstärke	Inverkehrbringer
1	50 Hz	290 cd	Müller-Licht
Stück	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	Marke
1	50 Hz	0,9	Müller-Licht
Abmessungen	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
L=652 B=58 H=34 mm	0,80		
Gewicht			
528 g			
Gebindeverpackung			
Type			
Innerbox			
Barcode1			
4018412341099			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=662 B=77 H=66 mm			
Gewicht			
1117 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412341105			
Stück			
18			
Abmessungen			
L=678 B=246 H=230 mm			
Gewicht			
10453 g			