Artikelnummer: **20000090**

LED-Unterbauleuchten Conero DIM 90 dico white

Artikelnummer:	20000090
Lichtfarbe:	**neutralwhite 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**15 W**
Energieverbrauch:	**15 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**906x53x29 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412335203**
Charge:	*PO5752101036*

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Conero DIM 90 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist per Schieberegler dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Zudem verfügt die Conero DIM 90 dico über einen Direktanschluss, so dass das Kabel nicht sichtbar ist. Die Leuchte ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 90 cm.

- Dimmbare LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort
- Direkter Stromanschluss, ohne sichtbares Kabel
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000090D
Barcode Verpackungseinheit	4018412335203
EPREL-Referenznummer	1526438
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412335203
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=950 B=58 H=36 mm
Gewicht	101,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412341112
Stück	2
Abmessungen	L=958 B=80 H=61 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412341129
Stück	18
Abmessungen	L=966 B=242 H=214 mm
Gewicht	550,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,97
Gewichteter Verbrauch	15 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	15 W
Nom. Stromstärke	67 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,376
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	73 lm/W
Lichtfarbe	neutralwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1500 lm
Spitzenlichtstärke	475 cd
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	906 mm
Breite	53 mm
Höhe	29 mm
Gewicht	588,00 g
Produktdaten	
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen