



Artikelnummer: **20000091**


LED-Unterbauleuchten Pira Sensor

Artikelnummer:	20000091
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	35000 h
Abmessungen:	200x31x10 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100634</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Pira SET Sensor silver sorgt im komfortablen 3er Set für höchsten Lichtkomfort und optimale Lichtverhältnisse in der Küche. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Pira Sensor Leuchte schnell und einfach.

- LED-Unterbauleuchte im 3er Set mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort in der Küche.
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20000091C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 200 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,54	Farbwertanteil X: 0,436	Breite: 31 mm
Produktverpackung	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y: 0,403	Höhe: 10 mm
Type: Colorbox	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 3000 K	Gewicht: 265,00 g
Inhalt (Produkte): 3	Lebensdauer Nominalwert: 35000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥ 80	Produktdaten
Stück: 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 120 °	Frostung: Chemisch
Abmessungen: L=145 B=50 H=337 mm	Nom. Stromstärke: 48 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 45 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Gewicht: 146,00 g	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtfarbe: warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Gebindeverpackung	Stromart: AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 360 lm	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Type: Innerbox	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Stroboskopeffekt: 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Stück: 2	Verschiebungsfaktor (cos ϕ): 0,80	Spektrumbild	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Abmessungen: L=347 B=153 H=109 mm			Marke: Müller-Licht
Transportverpackung			CE Kennzeichnung: ja
Type: Transportkarton			Garantieprodukt: 5 Jahre Garantiebedingungen
Stück: 24			
Abmessungen: L=471 B=467 H=370 mm			
Gewicht: 1040,00 g			