Artikelnummer: **20000091**

LED-Unterbauleuchten Pira Sensor

Artikelnummer:	20000091
Lichtfarbe:	**warmwhite 3000 K**
Lichtstrom:	**360 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**120 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**8 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**35000 h**
Abmessungen:	**200x31x10 mm**
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	*PO5752100634*

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Pira SET Sensor silver sorgt im komfortablen 3er Set für höchsten Lichtkomfort und optimale Lichtverhältnisse in der Küche. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Dazu ist die Montage der Pira Sensor Leuchte schnell und einfach.

- LED-Unterbauleuchte im 3er Set mit optimalen Lichtverhältnissen und höchsten Lichtkomfort in der Küche.
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Einfache Bedienung per Bewegungssensor um Schmutzspuren auszuschließen
- Sehr geringer Energieverbrauch und eine hohe Lebensdauer
- Einfache und schnelle Montage

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000091C
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Inhalt (Produkte)	3
Stück	1
Abmessungen	L=145 B=50 H=337 mm
Gewicht	146,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Stück	2
Abmessungen	L=347 B=153 H=109 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Stück	24
Abmessungen	L=471 B=467 H=370 mm
Gewicht	1040,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,54
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	35000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	48 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,403
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Lichtausbeute Nominalwert	45 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	360 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	200 mm
Breite	31 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	265,00 g
Produktdaten	
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja