

LED-Unterbauleuchten Cassia Sensor 50



Artikelnummer:	20000095
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	6 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	500x29x10 mm
Socket:	
Barcode:	4018412343758
Charge:	EB1800279

Artikelnummer: **20000095**

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Cassia Sensor Switch Tone 50 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Lichtfarbe der Leuchte in 3 Stufen verändern. Während behagliches warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Cassia Sensor Switch Tone verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Cassia Sensor Switch Tone ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 50 cm.

- In 3 Stufen per Touch-Sensor farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 3000 K / 4000 K / 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000095C	nein	< 6	500 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Breite
4018412343758	> 0,50	≥80	29 mm
Verpackungseinheit	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Höhe
	25000 h	105 °	10 mm
Hersteller	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
Müller-Licht	6 W	70 lm/W	189,00 g
Produktverpackung	Nom. Stromstärke	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Produktarten
Type	30 mA	420 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
Colorbox	Spannung Nominalwert	Stroboskopeffekt	nein
Barcode1	220-240 V	0,9	Inverkehrbringer
4018412343758	Stromart	Spektrumbild	Müller-Licht
Inhalt (Produkte)	AC		Marke
1	Frequenz Nominalwert		Müller-Licht
Stück	50 Hz		Garantieprodukt
1	Verschiebungsfaktor (cos φ)		5 Jahre
Abmessungen	0,80		Garantiebedingungen
L=532 B=75 H=55 mm			
Gewicht			
117,00 g			
Gebindeverpackung			
Stück			
2			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894343768			
Stück			
24			
Abmessungen			
L=570 B=350 H=405 mm			
Gewicht			
1170,00 g			