

LED-Unterbauleuchten Cassia Sensor 80



Artikelnummer: **20000096**

Artikelnummer:	20000096
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	800x29x10 mm
Socket:	
Barcode:	
Charge:	<i>EB1800279</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Cassia Sensor Switch Tone 80 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor können Sie die Lichtfarbe der Leuchte in 3 Stufen verändern. Während behagliches warmweißes Licht für eine gemütliche Atmosphäre sorgt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Situation genau den richtigen Lichtton einstellen. Die Cassia Sensor Switch Tone verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Cassia Sensor Switch Tone ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 80 cm.

- In 3 Stufen per Touch-Sensor farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 3000 K / 4000 K / 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000096C	nein	< 6	800 mm
Hersteller	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Breite
Müller-Licht	> 0,50	≥80	29 mm
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Höhe
Stück	25000 h	105 °	10 mm
Gebindeverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Gewicht
Stück	8 W	68 lm/W	265,00 g
Transportverpackung	Nom. Stromstärke	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Produktdaten
Stück	50 mA	540 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
Stück	Spannung Nominalwert	Stroboskopeffekt	nein
24	220-240 V	0,9	Inverkehrbringer
	Stromart	Spektrumbild	Müller-Licht
	AC		Marke
	Frequenz Nominalwert		Müller-Licht
	50 Hz		Garantieprodukt
	Verschiebungsfaktor (cos φ)		5 Jahre
	0,80		Garantiebedingungen