

LED-Unterbauleuchten Olus Sensor 50



Artikelnummer: **20000097**

Artikelnummer:	20000097
Lichtfarbe:	Change Tone (3000 K/4000 K) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	500x33x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412343772
Charge:	PO5752000818

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Olus Sensor 50 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor der Olus Sensor können Sie zwischen indirektem Licht (3000 K) und direktem Licht (4000 K) variieren oder beide Lichtfarben miteinander kombinieren. Die indirekte Beleuchtung schafft dabei ein sehr schönes Stimmungslicht, während die direkte Beleuchtung z.B. beim Kochen für helles Licht auf der Arbeitsfläche sorgt. Die Olus Sensor verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Einstellung speichert. Die Leuchte ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 50 cm.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum Wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K), einzeln oder kombinierbar, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Einstellung
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000097B	nein	< 6	500 mm
Barcode Verpackungseinheit	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbtemperatur	Breite
4018412343772	> 0,50	4000 K	33 mm
Hersteller	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Höhe
Müller-Licht	Lichtquelle mit EEK: G	≥80	10 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch	Abstrahl-/Halbwertswinkel	Gewicht
Type	9 kWh/1000h	105 °	137,00 g
Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	Produktdaten
Barcode1	25000 h	71 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
4018412343772	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Inhalt (Produkte)	9 W	Change Tone (3000 K/4000 K)	Inverkehrbringer
1	Nom. Stromstärke	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Stück	50 mA	640 lm	Marke
1	Spannung Nominalwert	Leuchtdaten	Müller-Licht
Abmessungen	220-240 V	Enthält verbaute LED	CE Kennzeichnung
L=560 B=72 H=48 mm	Stromart	ja	ja
Gewicht	AC	IP-Schutzart	Garantieprodukt
78,00 g	Frequenz Nominalwert	20	5 Jahre
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Schutzklasse	Garantiebedingungen
Type	0,88	II	
Innerbox	Vorschaltgerät		
Barcode1	Typ		
4018412655639	EBS012B-120100AG-P		
Stück			
4			
Abmessungen			
L=570 B=162 H=110 mm			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894343782			
Stück			
24			
Abmessungen			
L=590 B=513 H=245 mm			
Gewicht			
1172,00 g			