Artikelnummer: **20000097**

LED-Unterbauleuchten Olus Sensor 50

Artikelnummer:	20000097
Lichtfarbe:	**Change Tone (3000 K/4000 K) 4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**105 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**9 W**
Energieverbrauch:	**9 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**500x33x10 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412343772**
Charge:	*PO5752000818*

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Olus Sensor 50 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor der Olus Sensor können Sie zwischen indirektem Licht (3000 K) und direktem Licht (4000 K) variieren oder beide Lichtfarben miteinander kombinieren. Die indirekte Beleuchtung schafft dabei ein sehr schönes Stimmungslicht, während die direkte Beleuchtung z.B. beim Kochen für helles Licht auf der Arbeitsfläche sorgt. Die Olus Sensor verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Einstellung speichert. Die Leuchte ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 50 cm.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum Wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K), einzeln oder kombinierbar, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Einstellung
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000097B
Barcode Verpackungseinheit	4018412343772
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412343772
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=560 B=72 H=48 mm
Gewicht	78,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412655639
Stück	4
Abmessungen	L=570 B=162 H=110 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894343782
Stück	24
Abmessungen	L=590 B=513 H=245 mm
Gewicht	1172,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	9 W
Nom. Stromstärke	50 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88
Vorschaltgerät	
Typ	EBS012B-120100AG-P

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Lichtausbeute Nominalwert	71 lm/W
Lichtfarbe	Change Tone (3000 K/4000 K)
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	640 lm
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	500 mm
Breite	33 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	137,00 g
Produktdaten	
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen