

LED-Unterbauleuchten Olus Sensor 80



Artikelnummer: **20000098**

Artikelnummer:	20000098
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	105 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	800x33x10 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>EB1800279</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Olus Sensor 80 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor der Olus Sensor können Sie zwischen indirektem Licht (3000 K) und direktem Licht (4000 K) variieren oder beide Lichtfarben miteinander kombinieren. Die indirekte Beleuchtung schafft dabei ein sehr schönes Stimmungslicht, während die direkte Beleuchtung z.B. beim Kochen für helles Licht auf der Arbeitsfläche sorgt. Die Olus Sensor verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Einstellung speichert. Die Leuchte ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 80 cm.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum Wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K), einzeln oder kombinierbar, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Einstellung
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000098C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 800 mm
Hersteller Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Breite 33 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch 11 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 105 °	Höhe 10 mm
Stück 1	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Lichtausbeute Nominalwert 77 lm/W	Gewicht 320,00 g
Gebindeverpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 11 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 850 lm	Produktdaten
Stück 2	Nom. Stromstärke 50 mA	Spektrumbild 	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Transportverpackung	Spannung Nominalwert 220-240 V		Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 24	Stromart AC		Marke Müller-Licht
	Frequenz Nominalwert 50 Hz		Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88		