

## LED-Unterbauleuchten Olus Sensor 80



Artikelnummer: **20000098**

Artikelnummer:	20000098
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>105 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>11 W</b>
Energieverbrauch:	<b>11 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>800x33x10 mm</b>
Socket:	
Barcode:	
Charge:	<i>EB1800279</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Olus Sensor 80 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Besonderes Highlight: Mit dem Touch-Sensor der Olus Sensor können Sie zwischen indirektem Licht (3000 K) und direktem Licht (4000 K) variieren oder beide Lichtfarben miteinander kombinieren. Die indirekte Beleuchtung schafft dabei ein sehr schönes Stimmungslicht, während die direkte Beleuchtung z.B. beim Kochen für helles Licht auf der Arbeitsfläche sorgt. Die Olus Sensor verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Einstellung speichert. Die Leuchte ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 80 cm.

- LED-Unterbauleuchte mit Touch-Sensor zum Wechseln zwischen indirektem Licht (3000 K) oder direktem Licht (4000 K), einzeln oder kombinierbar, inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Einstellung
- Per Bewegungssensor dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 20000098C	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 800 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Breite: 33 mm
<b>Produktverpackung</b>	Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/1000h	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 105 °	Höhe: 10 mm
Stück: 1	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Lichtausbeute Nominalwert: 77 lm/W	Gewicht: 320,00 g
<b>Gebindeverpackung</b>	Leistungsaufnahme Nominalwert: 11 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 850 lm	<b>Produktdaten</b>
Stück: 2	Nom. Stromstärke: 50 mA	Spektrumbild: 	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
<b>Transportverpackung</b>	Spannung Nominalwert: 220-240 V		Inverkehrbringer: Müller-Licht
Barcode1: 4018412343819	Stromart: AC		Marke: Müller-Licht
Stück: 24	Frequenz Nominalwert: 50 Hz		Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88		