

Calina Switch Tone DIM 60 black



Artikelnummer: **20000099**

Artikelnummer:	20000099
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	900 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x50x30 mm
Socket:	
Barcode:	4018412660084
Charge:	PO5752400518

Die moderne LED-Unterbauleuchte Calina Switch Tone DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calina Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert, hat eine Länge von 60 cm und hat die Gehäusefarbe schwarz.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000099D	nein	< 6	600 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412660084	> 0,99	0,435	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1529972	(Skala A bis G): G	0,404	30 mm
Hersteller	Energieverbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	8 kWh/1000h	4000 K	315,00 g
Produktverpackung			
Type	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktarten
Colorbox	30000 h	≥80	Modell (Technisch)
Barcode1	Leistungsaufnahme Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Unterbauleuchte
4018412660084	8 W	52 lm/W	Inverkehrbringer
Inhalt (Produkte)	Nom. Stromstärke	Lichtfarbe	Müller-Licht
1	330 mA	Change Tone (2700-6500 K)	Müller-Licht
Stück	Spannung Nominalwert	Lichtstrom Nominalwert	Lieferumfang
1	220-240 V	900 lm	2 Screws
Abmessungen	Stromart	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	
L=60 B=30 H=640 mm	-	37 W	
Gewicht	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	
388 g	50 Hz	0,9	
Gebindeverpackung			
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	
Innerbox	0,80		
Barcode1		Leuchtendaten	
4018412660091		IP-Schutzart	
Stück		20	
2		Schutzklasse	
Abmessungen		II	
L=650 B=139 H=43 mm			
Gewicht			
980 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412660107			
Stück			
16			
Abmessungen			
L=669 B=300 H=296 mm			
Gewicht			
7936 g			