

LED-Unterbauleuchten Calina Switch Tone DIM 60 black



Artikelnummer:	20000099
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	900 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: E
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	600x50x30 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412660084
Charge:	PO5752500176

Artikelnummer: **20000099**

Die moderne LED-Unterbauleuchte Calina Switch Tone DIM 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calina Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert, hat eine Länge von 60 cm und hat die Gehäusefarbe schwarz.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20000099D		
Barcode	4018412660084		
Verpackungseinheit			
EPREL-Referenznummer	1529972		
Hersteller	Müller-Licht		
Produktverpackung			
Type	Colorbox		
Barcode1	4018412660084		
Inhalt (Produkte)	1		
Stück	1		
Abmessungen	L=60 B=30 H=640 mm		
Gewicht	388,00 g		
Gebindeverpackung			
Type	Innerbox		
Barcode1	4018412660091		
Stück	2		
Abmessungen	L=650 B=139 H=43 mm		
Gewicht	980,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412660107		
Stück	16		
Abmessungen	L=669 B=300 H=296 mm		
Gewicht	550,00 g		
Leuchtdaten			
Enthält verbaute LED	ja		
IP-Schutzzart	20		
Memoryfunktion	ja		
Schutzkasse	II		
Spektrumbild			