

## LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 10



Artikelnummer:	20000101
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	230 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	300x100x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412672667
Charge:	P05751903270

Artikelnummer: **20000101**

Das flache LED-Panel Salva 30x10 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unsöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und hat eine warmweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht											
Artikelvariante	20000101	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	300 mm									
Barcode	4018412672667	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,41	Farbwertanteil X	0,428	Breite	100 mm									
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	10 mm									
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	288,00 g									
Produktverpackung	Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80										
Barcode1	4018412672667	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Produktdaten										
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	53 mA	Lichtausbeute Nominalwert	46 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED									
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte									
Abmessungen	L=40 B=101 H=342 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	230 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht									
Gewicht	90,00 g	Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ )	0,80	Stroboskopoeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht									
Gebindeverpackung	Type	Innerbox	Vorschaltgerät	SELV	Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja								
Barcode1	4018412672674	Typ	SELV			Garantieprodukt	5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>									
Stück	2	Sensordaten		<table> <tr> <th>Leuchtdaten</th> </tr> <tr> <td>Enthält verbaute LED</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>IP-Schutzzart</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Memoryfunktion</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>II</td> </tr> </table>		Leuchtdaten	Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzzart	20	Memoryfunktion	nein	Schutzklasse	II	Lieferumfang	Salva 30 x 10, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel 1,5m
Leuchtdaten																
Enthält verbaute LED	ja															
IP-Schutzzart	20															
Memoryfunktion	nein															
Schutzklasse	II															
Abmessungen	L=385 B=110 H=83 mm	Typ	Infrarot-Sensor													
Transportverpackung	Type	Transportkarton														
Barcode1	4018412672681															
Stück	20															
Abmessungen	L=435 B=395 H=234 mm															
Gewicht	400,00 g															