


## LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 10




Artikelnummer: **20000101**

Artikelnummer:	20000101
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>110 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>300x100x10 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4018412672667</b>
Charge:	<b>PO5751903270</b>

Das flache LED-Panel Salva 30x10 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unsichere Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und hat eine warmweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20000101	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 300 mm
Barcode 4018412672667	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,41	Farbwertanteil X 0,428	Breite 100 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,391	Höhe 10 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 288,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	<b>Produktarten</b>
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 5 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 110 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412672667	Nom. Stromstärke 53 mA	Lichtausbeute Nominalwert 46 lm/W	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe warmwhite	Inverkehrbringer Müller-Licht
Stück 1	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 230 lm	Marke Müller-Licht
Abmessungen L=40 B=101 H=342 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,80	Stroboskopeffekt 0,9	CE Kennzeichnung ja
Gewicht 90,00 g	<b>Vorschaltgerät</b>	Spektrumbild 	Garantieprodukt 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
<b>Gebindeverpackung</b>	Typ SELV	<b>Leuchtendaten</b>	Lieferumfang Salva 30 x 10, Bedienungsanleitung, Montageanleitung, 1 Stromkabel 1,5m
Type Innerbox	<b>Sensordaten</b>	Enthält verbaute LED ja	
Barcode1 4018412672674	Typ Infrarot-Sensor	IP-Schutzart 20	
Stück 2		Memoryfunktion nein	
Abmessungen L=385 B=110 H=83 mm		Schutzklasse II	
<b>Transportverpackung</b>			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412672681			
Stück 20			
Abmessungen L=435 B=395 H=234 mm			
Gewicht 400,00 g			