


LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 20



Artikelnummer:	20000102
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	450 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	110 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	300x200x10 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412672698
Charge:	PO5751903270

Artikelnummer: **20000102**

Das flache LED-Panel Salva 30x20 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unsöhne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und hat eine warmweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20000102	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	300 mm
Barcode	4018412672698	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,80	Farbwertanteil X	0,428	Breite	200 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	10 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	500,00 g
Produktverpackung	Type	Barcode1	Lebensdauer Nominalwert		Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	
Type	Colorbox	4018412672698	25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Produktdaten	
Barcode1			Nominalwert	Lichtausbeute Nominalwert	60 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Inhalt (Produkte)	1		7,50 W	Lichtfarbe	warmwhite	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Stück	1		220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	450 lm	Vernetzte Lichtquelle	nein
Abmessungen	L=40 B=205 H=340 mm		50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Gewicht	154,00 g			Spektrumbild		Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung	Type	Barcode1	Nom. Stromstärke		Leuchtdaten	Marke	Müller-Licht
Type	Innerbox	4018412672704	70 mA	Enthält verbaute LED	ja	CE Kennzeichnung	ja
Barcode1			Spannung Nominalwert	IP-Schutztart	20	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Stück	2		220-240 V	Memoryfunktion	nein	Lieferumfang	Salva 30 x 20, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel 1,5m
Abmessungen	L=380 B=220 H=82 mm		Frequenz Nominalwert	Schutzkla	II		
Transportverpackung	Type	Barcode1	Vorschaltgerät				
Type	Transportkarton	4018412672711	Typ	SELV			
Barcode1			Sensordaten	Typ	Infrarot-Sensor		
Stück	20						
Abmessungen	L=340 B=432 H=438 mm						
Gewicht	650,00 g						