Artikelnummer: **20000102**

LED-Unterbauleuchten Salva 30 x 20

Artikelnummer:	20000102
Lichtfarbe:	**warmwhite 3000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**110 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**7,50 W**
Energieverbrauch:	**8 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**300x200x10 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4018412672698**
Charge:	*PO5751903270*

Das flache LED-Panel Salva 30x20 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des integrierten Sensors lässt sich die Leuchte mit einer einfachen Handbewegung ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Das LED-Panel Salva verfügt darüber hinaus über einen Bewegungssensor mit Dimmfunktion, so dass Sie die Leuchte durch einfaches Halten der Hand unterhalb des Sensors bis zur gewünschten Helligkeit dimmen können. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Dimmstufe speichert. Das LED-Panel Salva ist schnell und einfach montiert und hat eine warmweiße Lichtfarbe.

- Besonders flaches und schwebend leichtes LED-Panel
- Mit integriertem Sensor zum Ein- und Ausschalten und dimmen.

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20000102
Barcode Verpackungseinheit	4018412672698
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412672698
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=40 B=205 H=340 mm
Gewicht	154,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4018412672704
Stück	2
Abmessungen	L=380 B=220 H=82 mm
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412672711
Stück	20
Abmessungen	L=340 B=432 H=438 mm
Gewicht	650,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,80
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	7,50 W
Nom. Stromstärke	70 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Vorschaltgerät	
Typ	SELV
Sensordaten	
Typ	Infrarot-Sensor

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,428
Farbwertanteil Y	0,391
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Lichtausbeute Nominalwert	60 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	450 lm
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	ja
IP-Schutzart	20
Memoryfunktion	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	300 mm
Breite	200 mm
Höhe	10 mm
Gewicht	500,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Lieferumfang	Salva 30 x 20, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 1 Stromkabel 1,5m