

## LED-Unterbauleuchten Unilex 30



Artikelnummer: **20100301**

Artikelnummer:	20100301
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>400 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEE: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>310x35x56 mm</b>
Sockel:	<b>S14s</b>
Barcode:	<b>4004894534982</b>
Charge:	<b>PO5752400148</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 30 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	20100301C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode	4004894534982	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEE: G
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W
Barcode1	4004894534982	Nom. Stromstärke	40 mA
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	230 V
Stück	1	Stromart	AC
Abmessungen	L=62 B=44 H=345 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz
Gewicht	52,07 g	Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi$ )	0,62
Gebindeverpackung		Spektrumbild	
Type	Innerbox	Leuchtdaten	
Barcode1	4004894852789	Enthält verbaute LED	nein
Stück	2	Schutzklasse	II
Abmessungen	L=350 B=103 H=75 mm		
Gewicht	617 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4004894852796		
Stück	30		
Abmessungen	L=525 B=372 H=249 mm		
Gewicht	650,00 g		
Umweltigenschaften			
Amalgamtechnik	nein		