

## LED-Unterbauleuchten Unilex 30




Artikelnummer: **20100301**

Artikelnummer:	20100301
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>310x35x56 mm</b>
Sockel:	<b>S14s</b>
Barcode:	<b>4004894534982</b>
Charge:	<b>PO5752400148</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 30 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100301C	nein	< 5	310 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894534982	> 0,90	0,337	35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: G	0,337	56 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	5 kWh/1000h	2700 K	216,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktarten</b>
Type	25000 h	≥5	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	5 W	≥80	Modell (Technisch)
4004894534982	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Röhre
Inhalt (Produkte)	40 mA	80 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	nein
Stück	230 V	warmwhite	Sockel
1	Stromart	Stroboskopeffekt	S14s
Abmessungen	AC	Spektrumbild	Inverkehrbringer
L=62 B=44 H=345 mm	Frequenz Nominalwert		Müller-Licht
Gewicht	60 Hz	Leuchtdaten	Marke
52,07 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Enthält verbaute LED	Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>	0,62	nein	
Type		Schutzklasse	
Innerbox		II	
Barcode1			
4004894852789			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=350 B=103 H=75 mm			
Gewicht			
617 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852796			
Stück			
30			
Abmessungen			
L=525 B=372 H=249 mm			
Gewicht			
650,00 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			