Artikelnummer: **20100301**

LED-Unterbauleuchten Unilex 30

Artikelnummer:	20100301
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**230 V AC 60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**5 W**
Energieverbrauch:	**5 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**310x35x56 mm**
Sockel:	**S14s**
Barcode:	**4004894534982**
Charge:	*PO5752400148*

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 30 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20100301C
Barcode Verpackungseinheit	4004894534982
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4004894534982
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=62 B=44 H=345 mm
Gewicht	279 g
Gebindeverpackung	
Type	Innerbox
Barcode1	4004894852789
Stück	2
Abmessungen	L=350 B=103 H=75 mm
Gewicht	617 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4004894852796
Stück	30
Abmessungen	L=525 B=372 H=249 mm
Gewicht	9955 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W
Nom. Stromstärke	40 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 5
Farbwertanteil X	0,337
Farbwertanteil Y	0,337
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥5
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	80 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	nein
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	310 mm
Breite	35 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	218,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Sockel	S14s
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht