

## LED-Unterbauleuchten Unilex 30




Artikelnummer: **20100301**

Artikelnummer:	20100301
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>400 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>5 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: G
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>310x35x56 mm</b>
Sockel:	<b>S14s</b>
Barcode:	<b>4004894534982</b>
Charge:	<b>PO5752500431</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 30 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 30 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20100301C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 5	Länge/Tiefe	310 mm
Barcode	4004894534982			Farbwertanteil X	0,337	Breite	35 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil Y	0,337	Höhe	56 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	218,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥5	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4004894534982	Leistungsaufnahme Nominalwert	5 W	Lichtausbeute Nominalwert	80 lm/W	Modell (Technisch)	LED-Röhre
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	40 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Stück	1	Spannung Nominalwert	230 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	400 lm	Sockel	S14s
Abmessungen	L=62 B=44 H=345 mm	Stromart	AC	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gewicht	52,00 g	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Spektrumbild		Marke	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Leuchtdaten			
Type	Innerbox			Enthält verbaute LED	nein		
Barcode1	4004894852789			Schutzklasse	II		
Stück	2						
Abmessungen	L=350 B=103 H=75 mm						
Gewicht	617,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4004894852796						
Stück	30						
Abmessungen	L=525 B=372 H=249 mm						
Gewicht	700,00 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						