



LED-Unterbauleuchten Unilex 50

Artikelnummer: 20100302 Lichtfarbe:

Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme:

Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen:

Sockel: Barcode:

warmwhite 2700 K

230 V AC 60 Hz

8 kWh/1000h

nein

25000 h 513x35x56 mm

S14s

4004894534999

Charge: PO5752400148

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 50 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 50 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- · LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch

Artikelnummer: 20100302

- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT



Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W
Nom. Stromstärke	70 mA
Spannung Nominalwert	230 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,62

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 5
Farbwertanteil X	0,459
Farbwertanteil Y	0,413
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥5
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	88 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Leuchtendaten	
Enthält verbaute LED	nein
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	513 mm
Breite	35 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	335,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Sockel	S14s
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja