

LED-Unterbauleuchten Unilex 50



Artikelnummer: **20100302**

Artikelnummer:	20100302
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	700 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	230 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	513x35x56 mm
Sockel:	S14s
Barcode:	4004894534999
Charge:	P05752400148

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 50 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 50 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlisches Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht		
Artikelvariante	20100302C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein		
Barcode Verpackungseinheit	4004894534999	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90		
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F		
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h		
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert	25000 h		
Barcode1	4004894534999	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W		
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	70 mA		
Stück	1	Spannung Nominalwert	230 V		
Abmessungen	L=65 B=43 H=545 mm	Stromart	AC		
Gewicht	78,56 g	Frequenz Nominalwert	60 Hz		
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,62		
Type	Innerbox				
Barcode1	400489452802				
Stück	2				
Abmessungen	L=550 B=102 H=75 mm				
Gewicht	947 g				
Transportverpackung					
Type	Transportkarton				
Barcode1	4004894852819				
Stück	30				
Abmessungen	L=562 B=531 H=245 mm				
Gewicht	1000,00 g				
Umwelt Eigenschaften					
Amalgamtechnik	nein				
Leuchtdaten					
Enthält verbaute LED					
IP-Schutzart					
Schutzklasse					
					