

## LED-Unterbauleuchten Unilex 50




Artikelnummer: **20100302**

Artikelnummer:	20100302
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>513x35x56 mm</b>
Sockel:	<b>S14s</b>
Barcode:	<b>4004894534999</b>
Charge:	<b>PO5752400148</b>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 50 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 50 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100302C	nein	< 5	513 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894534999	> 0,90	0,459	35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,413	56 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	8 kWh/1000h	2700 K	166,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktarten</b>
Type	25000 h	≥5	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	8 W	≥80	Frostung
4004894534999	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Chemisch
Inhalt (Produkte)	70 mA	88 lm/W	Modell (Technisch)
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Röhre
Inhalt (Produkte)	230 V	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Stroboskopeffekt	nein
Stück	AC	0,9	Sockel
1	Frequenz Nominalwert	Spektrumbild	S14s
Abmessungen	60 Hz		Inverkehrbringer
L=65 B=43 H=545 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Müller-Licht
Gewicht			Marke
431 g			Müller-Licht
<b>Gebindeverpackung</b>			CE Kennzeichnung
Type			ja
Innerbox			
Barcode1			
4004894852802			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=550 B=102 H=75 mm			
Gewicht			
947 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852819			
Stück			
30			
Abmessungen			
L=562 B=531 H=245 mm			
Gewicht			
15255 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik			
nein			