

LED-Unterbauleuchten Unilex 50




Artikelnummer: **20100302**

Artikelnummer:	20100302
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	700 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	230 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	Lichtquelle mit EEK: F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	513x35x56 mm
Sockel:	S14s
Barcode:	4004894534999
Charge:	PO5752500613

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Unilex 50 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Das Leuchtmittel lässt sich bei der Unilex 50 ganz bequem austauschen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit EIN/AUS-Schalter für höchsten Lichtkomfort, austauschbares Leuchtmittel
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. in der Küche, an Regalen oder Schränken
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100302C	nein	< 5	513 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894534999	> 0,90	0,459	35 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
	Lichtquelle mit EEK: F	0,413	56 mm
Hersteller	enthaltene Lichtquelle	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	8 kWh/1000h	2700 K	166,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktarten
Type	25000 h	≥5	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	8 W	≥80	Frostung
4004894534999	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	Chemisch
Inhalt (Produkte)	70 mA	88 lm/W	Modell (Technisch)
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-Röhre
Stück	230 V	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
1	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	nein
Abmessungen	AC	700 lm	Sockel
L=65 B=43 H=545 mm	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	S14s
Gewicht	60 Hz	0,9	Inverkehrbringer
431,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
Gebindeverpackung	0,62		Marke
Type			Müller-Licht
Innerbox			CE Kennzeichnung
Barcode1			ja
4004894852802			
Stück			
2			
Abmessungen			
L=550 B=102 H=75 mm			
Gewicht			
947,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4004894852819			
Stück			
30			
Abmessungen			
L=562 B=531 H=245 mm			
Gewicht			
15255,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			