

LED-Unterbauleuchten Calix Switch Tone DIM 90




Artikelnummer: **20100328**

Artikelnummer:	20100328
Lichtfarbe:	Change Tone (2700-6500 K) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	12,50 W
Energieverbrauch:	13 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	30000 h
Abmessungen:	914x38x28 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100624</i>

Ein echter Allrounder: Die moderne LED-Unterbauleuchte Calix Switch Tone DIM 90 ist in allen Wohnbereichen einsetzbar und sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte durch einfaches Drehen des Schalters stufenlos farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Durch anschließendes Drücken und erneutes Drehen dimmt die Leuchte darüber hinaus in der zuletzt gewählten Lichtfarbe, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Für noch mehr Komfort sorgt außerdem die Memory-Funktion, die die zuletzt gewählte Lichtfarbe und Dimmstufe speichert. Die Calix Switch Tone DIM ist schnell und einfach montiert und hat eine Länge von 90 cm.

- Stufenlos per Drehschalter farbveränderliche LED-Unterbauleuchte: 2700 K - 6500 K inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Lichtfarbe
- Dimmbar inkl. Memory-Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Dimmstufe
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20100328D	nein	< 6	914 mm
Hersteller	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
Müller-Licht	> 0,50	0,377	38 mm
Produktverpackung	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
Type	enthaltene Lichtquelle	0,377	28 mm
Colorbox	Lichtquelle mit EEK: F	Farbtemperatur	Gewicht
Inhalt (Produkte)	Gewichteter Verbrauch	4000 K	301,00 g
1	13 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Stück	Lebensdauer Nominalwert	≥80	Beleuchtungstechnologie
1	30000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Abmessungen	Leistungsaufnahme Nominalwert	150 °	Modell (Technisch)
L=955 B=57 H=46 mm	12,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	LED-Unterbauleuchte
Gewicht	Nom. Stromstärke	96 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben
115,00 g	50 mA	Lichtfarbe	nein
Gebindeverpackung	Spannung Nominalwert	Change Tone (2700-6500 K)	Inverkehrbringer
Type	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	Müller-Licht
Innerbox	Stromart	1200 lm	Marke
Stück	AC	Stroboskopeffekt	Müller-Licht
2	Frequenz Nominalwert	0,9	Garantieprodukt
Abmessungen	50 Hz	Spektrumbild	5 Jahre
L=967 B=126 H=112 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)		Garantiebedingungen
Gewicht	0,88	Leuchtendaten	
1500,00 g		Enthält verbaute LED	
Transportverpackung		ja	
Type		Schutzklasse	
Transportkarton		II	
Stück			
24			
Abmessungen			
L=988 B=410 H=246 mm			
Gewicht			
1500,00 g			